



RC 3



Otomatik Yeniden Başlatma



Aktif Karbon Filtre



I Feel



Uyku Modu



Slim İnce Gövde



Çocuk Kilidi



Esnek Montaj İmkani



Programlama



Otomatik Kanat



Çevre Dostu



*Hata Uyarı Sistemi



Uzun Mesafe Borulama



Otomatik Salınım



Kolay Temizleme



Sıcak-Soğuk Çalışma



Otomatik Fan



Bağımsız Nem Alma



Otomatik Defrost



Taze Hava




Estetik Dizayn



Zararlı Madde Sınırlaması

- 900x900 ölçülü yüksek kapasite (KN 45)
- 300 mm yükseklik
- Negatif basınç ile Airfresh imkanı
- Ortama göre ısı ayarı" I Feel" fonksiyonu
- Scroll kompresör
- Faz sıralama ve koruma
- Donmayı önleme



Model	İç Ünite	KN-45 SH
Kapasite	Dış Ünite	GC 45T RC
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	39250
	kW	11,50
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	46080
	kW	13,50
Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi	Btu/h	10240
	kW	3,00
Elektrik Değerleri		
Elektrik Beslemesi	Faz-Voltaj-Frekans	3 Ph/ 380-400Volt/ 50Hz
Çekilen Enerji (W)	Soğutma	4600
	Isıtma	4700
Çalışma Akımı (A)	Soğutma	8,5
	Isıtma	8,6
Performans Değerleri		
EER	W/W	2,50
Enerji Sınıfı	Soğutma	B
COP	W/W	2,87
Enerji Sınıfı	Isıtma	B
Hava Debisi (m ³ /h)	İç Ünite - Y / O / D	1550/1330/1200
Ses Seviyesi (dB(A))	İç Ünite - D / O / Y	45/47/50
	Dış Ünite	56
Soğutucu Akışkan		R 22
Net Ölçüler & Ağırlıklar		
İç Ünite (mm)	G / D / Y	840x840x300
Dış Ünite (mm)	G / D / Y	950x412x1260
Net Ağırlık (kg)	İç Ünite/Dış Ünite	48 / 120
Panel Net Ölçüler & Ağırlıklar		
İç Ünite (mm)	G / D / Y	950x950x46
Net Ağırlık	kg	6
Boru Bağlantı Ölçüleri		
Sıvı Hattı	mm (inch)	Ø 9,53 (3/8")
Gaz hattı	mm (inch)	Ø 19,05 (3/4")
Max. Borulama Mesafesi (m)	Yatay/Dikey	50 / 20
Çalışma Aralığı		
Dış Ünite (°C)	Soğutma	+21 / +43
	Isıtma	-5 / +21